

Serie 9000 IP



➤ Vielseitig und robust

Die Serie 9000 ist eine Funkfernsteuerung für den industriellen Einsatz. Sie ist in mehreren Versionen – von 2 bis 40 Funktionen – erhältlich und kann darüber hinaus mit unzähligen zur Verfügung stehenden oder Ihren kundenspezifischen Labels auf die jeweilige Applikation angepasst werden. Diese vielseitige Fernsteuerung zeichnet sich durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Es kann eine Reichweite von ca. 50 m bis maximal 300 m gewählt werden. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit, mehrere Sender an einem Empfänger anzumelden und/oder z. B. für Toranwendungen jeder Sendertaste einen einzelnen Empfänger zuzuordnen.

➤ Empfänger:

Spannungsversorgung:

8 - 40 VDC

Ausgänge:

Transistorausgang (max. 15A)

Anzahl der Ausgänge:

2, 2+1, 4+1, 6+1, 10+1,
16+1, 20+1

Funktionsart der Relais:

Öffner, Schließer,
Tippbetrieb (latching)

Max. Lastaufnahme:

15 A (Transistorausgang)

Schutzklasse:

IP67

Abmessungen:

156 x 160 x 51 mm

Gehäuse:

PVC

Antenne:

intern (optional externe
Antennenverlängerungen)

Anschluss:

Kabeldurchführung M16



Änderungen und Irrtümer vorbehalten



➤ Sender

Sendervarianten:

2 Tasten einstufig + Start-Stop
 4 Tasten einstufig + Start-Stop
 6 Tasten einstufig + Start-Stop*
 (*auch in der stainless steel Version erhältlich)
 8 Tasten einstufig + Start-Stop
 10 Tasten einstufig + Start-Stop
 16 Tasten einstufig + Start-Stop
 20 Tasten einstufig + Start-Stop
 Doppelbelegung der Tasten möglich (shift)
 Kundenspezifische Konfigurationen a. A.

Frequenzen:

wide band: 433.92 MHz
narrow band: 433.72, 433.92, 434.075, 434.275,
 434.75, 433.70, 433.82, 433.87, 433.97, 434.020,
 434.125, 434.175, 434.225, 434.325, 434.375,
 418.00 MHz

Modulationsart: FM

Codierungsmöglichkeiten: über 16 Millionen

Reichweite:

wide band: ca. 50 m
narrow band: ca. 300 m

Sendeleistung:

wide band: 1 mW
narrow band: 10 mW

Weitere Eigenschaften:

Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Autonomie: je nach Auslastung ca. 1 Jahr
Schutzklasse: IP67
Abmessungen: 147 x 81 x 33 mm (min.)
 284 x 81 x 33 mm (max.)
 ab 175 g
Gewicht: ABS Kunststoff (verstärkt)
Gehäuse: Selbstabschaltung nach
Totmannzeit: 30 min. Nichtnutzung;
 alternativ nach Vorgabe
 intern
Antenne: 4x AAA
Batterie: auf Wunsch kundenspezifisch
Layout:



Alle Sendermodelle sind optional auch kabelgebunden erhältlich.



Änderungen und Irrtümer vorbehalten