

Serie BRICK



BRICK: Zuverlässig in allen Situationen

Die BRICK ist eine industrielle Funkfernsteuerung mit bis zu 12 Funktionstasten zzgl. einer Starttaste und dem Notastaster. Die Tasten sind sowohl einstufig als auch zweistufig erhältlich. Sie sind aus einem sehr widerstandsfähigen Kunststoff gefertigt und lassen sich aufgrund Ihrer Größe auch komfortabel mit Handschuhen bedienen. Das ergonomische Design lässt den kompakten Sender (210 x 97 x 44 mm, 470 g) gut in der Hand liegen und sorgt für optimalen Grip und eine sichere Bedienung. Optional ist der Sender mit einem Display und einer Data-Feedback-Funktion auszustatten.

Technische Spezifikationen:

Dualband:

869.700 – 870.000 MHz, 12 Kanäle, 25 KHz
433.050 – 434.790 MHz, 60 Kanäle, 25 KHz

Weitere Frequenzen:

418.950 - 419.200 MHz, 11 Kanäle
902 - 928 MHz, 51 Kanäle

Reaktionszeit Befehle: 45 ms

Reaktionszeit aktiver Not-Halt: 45 ms

Reaktionszeit passiver Not-Halt: 1s

Sicherheitskategorie: PLd/PLe (ISO 13849-1)
SIL2/SIL3 (EN62061)

Reichweite: ca. 100 m (umgebungsabh.)

Temperaturbereich: ca. -20 °C bis +70 °C

Sender:

Modelle:

9 ein- oder zweistufige Tasten + Start + Not-Aus (Brick 9)
10 ein- oder zweistufige Tasten + Start + Not-Aus (Brick 10)
8 ein- oder zweistufige Tasten + 4 einstufige Tasten + Start + Not-Aus (BRICK 12)
10 ein- oder zweistufige Tasten + 2 einstufige Tasten + Start + Not-Aus (Brick 12 move)

Modulation:

GFSK Manchester

Display:

1.3 Zoll (mögl. bei Brick 9 & 10)

Statusanzeige:

über 2 LEDs

Ausgangsleistung:

von 1 bis 10 mW

Antenne:

intern

Batterie/Akku:

3x 1.2 VDC 1.800 mA, 3.6 V

Betriebsdauer:

bis 35 Std. (bei 20 °C)

Batteriewechselanzeige:

ca. 60 Min. vorher

Schutzklasse:

IP65

Material:

Nylon

Abmessungen:

210 x 97 x 44 mm

Gewicht:

ca. 470 g



Änderungen und Irrtümer vorbehalten



➤ **Empfänger:**

➤ **Monitor-Tester:**

Universelles Ladegerät

 **Antennen für jeden Einsatzzweck**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten